

Αποστραγγιστική μεμβράνη**Ιδιότητες**

Αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με κωνικές προεξοχές ύψους 9 mm και επικολλημένο γεώφασμα από πολυπροπυλένιο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό της μεμβράνης: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Υλικό του γεωυφάσματος: πολυπροπυλένιο

Ύψος κωνικών προεξοχών: περίπου 9 mm

Αντοχή σε θλίψη: 400 kN/m²

Μέγιστο βάθος εφαρμογής: 10 m

Αποστραγγιστική ικανότητα: περίπου 3,50 lit/sec.m

Όγκος αέρα μεταξύ των κωνικών προεξοχών: περίπου 7,70 lit/m²

Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: από -30°C έως +80°C

Χημικές ιδιότητες: ανθεκτικό στα χημικά, ανθεκτικό στις ρίζες, άσηπτο, απόλυτα ακίνδυνο για πόσιμο νερό

Συμπεριφορά στη φωτιά: κατηγορία B2 κατά DIN 4102

Συσκευασία

Ρολά των 30 m² (2,4m x 12,5m).

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net