

KEMPEROL® 1K-PUR

Στεγανοποιητική ρητίνη ενός συστατικού



 **KEMPER**
SYSTEM

Μπαλκόνια, ταράτσες και επίπεδες στέγες είναι κάποιες από τις επιφάνειες ενός κτιρίου, που παρουσιάζουν συχνά προβλήματα στεγανότητας. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η υγρασία που διεισδύει επιβάλλει την ανάγκη αποκατάστασης, με σκοπό την προστασία των δομικών υλικών. Η λύση βρίσκεται στο σωστό στεγανοποιητικό.

Ειδικά για μικρές επιφάνειες: οικονομικό λόγω του απλού χειρισμού.

Ειδικότερα, όταν πρόκειται για λεπτομερή στεγανοποίηση, οι υγρές συνθετικές ρητίνες όπως το KEMPEROL® 1K-PUR έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα: Μπορούν να εφαρμοστούν έως την πιο μικρή γωνία, προσαρμόζονται στο υπόστρωμα και δημιουργούν μια στρώση με πολύ μικρό πάχος. Για το λόγο αυτό, προστίθεται ένα πολύ μικρό μόνο φορτίο στην επιφάνεια στην οποία τοποθετούνται.

Το KEMPEROL® 1K-PUR, είναι ρητίνη ενός συστατικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το δοχείο.



Διαδικασία εφαρμογής

- Αρχική επεξεργασία υποστρώματος, σύμφωνα με τη φύση του, με το κατάλληλο αστάρι
- Το KEMPEROL® 1K-PUR μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας από το δοχείο στο υπόστρωμα
- Τοποθετείται το ενισχυτικό γαιούφασμα KEMPEROL® 120 στην υγρή ρητίνη και σαρώνεται με ειδικό ρολό από νάιλον.
- Εφαρμόζεται εκ νέου το KEMPEROL® 1K-PUR μέχρι να εμποτιστεί πλήρως το γαιούφασμα.
- Μετά από 60 λεπτά περίπου, το στεγανοποιητικό είναι ανθεκτικό σε βροχή
- Σε περίπτωση έντονης μηχανικής καταπόνησης το σύστημα, μπορεί να ενισχυθεί με πρόσθετη προστατευτική επίστρωση.

Για πρόσθετες ενισχυτικές, ή διακοσμητικές επιστρώσεις KEMPERDUR® Deko, Deko 2K και παράλληλη επίταση ειδικής χαλαζιακής άμμου, συστήνεται η εφαρμογή του γαιούφασματος σε συνδυασμό με ενισχυτικές λωρίδες.



Το KEMPEROL® 1K-PUR διαθέτει την Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση και υποβάλλεται επιπλέον σε τακτικούς ελέγχους ποιότητας από τα εργαστήρια της KEMPER SYSTEM.