



SINTECNO®

Από το 1978



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Έκδοση: 10/2010

SINFIX (προϊόν SINMAST)

Primer παλαιών επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SINFIX είναι αστάρι ρητινών που ενεργεί ως ένα συστατικό και εισχωρεί βαθιά μέσα σε τριχοειδείς και πορώδεις επιφάνειες δημιουργώντας εμπότισμό.

Σημείωση : Σε περίπτωση που η επιφάνεια μας έχει ίχνος μούχλας (πρασινίλα), τότε πρέπει αυτή να αντιμετωπιστεί με το μυκητοκτόνο – αντιμυκηλικό MIOSIN , αφού πρώτα καθαριστεί καλά. Μετά την εφαρμογή του SINFIX και αφού έχουν περάσει 6-12 ώρες δημιουργείται στην επιφάνεια μια συγκολλητική μεμβράνη η οποία βοηθά στη βελτίωση της πρόσφυσης του ISOPLAST 116 W, στα ακρυλικά, πλαστικά κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια (υπόστρωμα) πρέπει να καθαριστεί από λάδια, σκόνη, ρύπους και να είναι υγιής, απαλλαγμένη από εύθραπτα στοιχεία. Στη συνέχεια καλύπτουμε τις τυχόν ατέλειες που υπάρχουν. Αντιμετώπιση των αρμών – ρωγμών με ακρυλική μαστίχη TECNOSEAL PAC ή πολυουρεθανική μαστίχη TECNOSEAL 96 κλπ. Τέλος περνάμε το SINFIX. Αφού περάσουν 5-8 ώρες (ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες) περνάμε το ISOPLAST 116 W κλπ. Το υλικό περνιέται ως έχει χωρίς αραίωση. Ο καθαρισμός των εργαλείων μετά τη χρήση γίνεται με το διαλυτικό MEXYL. Υλικό που έχει σκληρυνθεί ή ωριμάσει πλήρως μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200 – 300 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία των 3 kg & 15 kg

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αναξαγόρα 4 (πάροδος Ηφαιστου) – Κορωπί Τηλ.: 210 6026020, 210 6026024 Fax: 210 6624568
e-mail: sintecno@otenet.gr web: www.sintecno.gr