



# THOROCLEAR SPECIAL

Διαφανές υδροαποθητικό μείγμα σιλικόνης για μάρμαρα

## Περιγραφή

Ετοιμο σιλικονούχο διάλυμα για εμποτισμό μαρμάρινων επιφανειών.

## Χρήσεις

Για «αόρατη» στεγανοποίηση και προστασία σε παλαιές μαρμαροστρώσεις.

## Πλεονεκτήματα

- Δεν είναι εύφλεκτο
- Εφαρμόζεται σε μία μόνο στρώση
- Μπορεί να εφαρμοσθεί σε σχετικά υγρές επιφάνειες
- Δεν περιέχει ανθιγγεινούς διαλύτες – φιλικό προς το περιβάλλον

## Προετοιμασία επιφάνειας

Επιφάνειες από μάρμαρο ή πέτρα στις οποίες θα περαστεί το υλικό, πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, να έχουν απομακρυνθεί τυχόν προηγούμενες στρώσεις καθώς και τα άλατα. Απαιτείται μία σχετική γήρανση της επιφάνειας περίπου 12 μηνών για να εφαρμοσθεί το υλικό με επιτυχία. Πρέπει να γίνεται έλεγχος των αρμών πριν από την τοποθέτηση του υλικού και αν είναι απαραίτητο να επισκευασθούν με DRY JOINT (Τεχν.Φυλλ.Νο 8).

Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή από τυχόν σκόνες πριν από τη διάστρωση.

## Προστασία

Φροντίστε να προστατέψετε όλες τις γειτονικές επιφάνειες, πλαίσια κ.λ.π από τυχόν πιτσιλιές. Ιδιαίτερα τις επιφάνειες από αλουμίνιο.

## Εφαρμογή

Μην εφαρμόζετε το υλικό σε βρεγμένη επιφάνεια. Αφήστε να στεγνώσει η επιφάνεια τουλάχιστον 24 ώρες μετά από βροχή ή από πλύσιμο με νερό.

Διαστρώνετε σε μία στρώση, κατά προτίμηση με εκτοξευτήρα χαμηλής πίεσης, αρχίζοντας από το υψηλότερο σημείο της επιφάνειας και προχωρείτε διαποτίζοντας την επιφάνεια μέχρι κορεσμού.

Για τη διάστρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βούρτσα.

Η συνολική επιφάνεια που θα διαστρωθεί το υλικό πρέπει να καλυφθεί σε μία «φάση» πλήρως. Μισοπερασμένες επιφάνειες δεν επιτρέπουν την απορρόφηση του υλικού όταν έχουν ήδη στεγνώσει.

Το THOROCLEAR SPECIAL όταν αρχίζει να στεγνώνει γίνεται υδροαποθητικό και για το ίδιο το υλικό.

Καθαρίστε όλο τον εξοπλισμό και τα εργαλεία αμέσως μετά, με καθαρό νερό.

## Συσκευασία

Δοχεία των 20 και 4 λίτρων



## Αποθήκευση

Πρέπει να φυλάσσεται σε στεγασμένο μέρος μακριά από το έδαφος.

Δεν πρέπει να στοιβάζονται περισσότερα από 4 δοχεία το ένα πάνω στο άλλο.

Προστατέψτε το υλικό από την υγρασία και τον παγετό.

Ανακυκλώνετε το στοκ έγκαιρα ώστε να μην υπερβαίνετε την προδιαγεγραμμένη διάρκεια ζωής (12 μήνες).

## Τεχνικά χαρακτηριστικά (α)

Ειδικό βάρος	1,03
Καλυπτικότητα	2-10m <sup>2</sup> /λίτρο
Όγκος στερεών	5-5,5%
Διάρκεια ζωής	12 μήνες

(α) Ενδεικτικές τιμές. Όλα τα τεστ έγιναν κάτω από συνθήκες θερμοκρασίας 20° C

## Περιορισμοί

- Μην εφαρμόσετε το υλικό όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 5° C ή αναμένεται να πέσει κάτω από τους 5° C μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

- Μην εφαρμόζετε σε καινούργιες μαρμαροστρώσεις.
- Ένα ελαφρύ σκούρο χρώμα μπορεί να παρατηρηθεί σε πέτρες που περιέχουν σίδηρο. Προτείνουμε να κάνετε πρώτα μία δοκιμή σε μία μικρή επιφάνεια.

## Υγεία και ασφάλεια

Το THOROCLEAR SPECIAL είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια.

Πρέπει να φοράτε προστατευτικά ρούχα συμπεριλαμβανομένων γαντιών και προστασία για το πρόσωπο και τα μάτια.

Τυχόν πιτσιλιές στο δέρμα πρέπει να καθαριστούν με σαπούνι και νερό. Τυχόν πιτσιλιές στα μάτια πρέπει να πλυθούν για 15 λεπτά με νερό ή ειδικό διάλυμα για τα μάτια και κατόπιν να συμβουλευτείτε γιατρό.

Η περίπτωση κατάπωσης είναι μηδαμινή αλλά εάν συμβεί, χορηγήστε νερό ή γάλα και καλέστε αμέσως γιατρό.

Δεν πρέπει να προκαλέσετε εμετό.

**Τοπικός Αντιπρόσωπος :**

**Σ. ΓΟΝΕΟΣ Α.Ε.Ε**

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 11  
155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ  
Τηλ. 210-6543181-3  
Fax. 210-6543184  
<http://www.goneos.gr>  
E-mail: info@goneos.gr