

BITUCOAT

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή Προϊόντος : Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού, με αδρανή υλικά. Στεγνώνει γρήγορα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη.

Χρήσεις : Χρησιμοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, με ή χωρίς οπλισμό (υαλόπλεγμα) μεταξύ των στρώσεων. Αραιωμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών. Αυτούσιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για συγκόλληση πλακών πολυστερίνης σε ταράτσες.



Πλεονεκτήματα:

- Στεγνώνει γρήγορα
- Έχει τέλεια πρόσφυση

Τρόπος Διάθεσης : Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 18 κιλών

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται και διατηρείται αναλλοίωτο, σε στεγασμένο χώρο (+ 5°C έως + 35°C), χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο και μακριά από εστίες θερμότητας / φωτιάς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μορφή:	Καφέ-μαύρη θιξοτροπική πάστα
Πυκνότητα:	0,99-1,05 gr/cm ³
Περιεκτικότητα σε νερό:	55-65 %

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κατανάλωση Περίπου 0,5 kg/ m² σαν αστάρι και περίπου 0,6 kg /m² για στεγάνωση, ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

**Οδηγίες
χρήσης:**

- Ελέγξτε τις επιφάνειες ώστε να είναι ομαλές, στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια, σκουριές και σαθρά ή ξένα υλικά.
- Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
- Η εφαρμογή γίνεται με χορταρένια βούρτσα, πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής.
- Για το αστάρωμα (προεπάλειψη) αραιώστε με 50% νερό.
- Αν επιθυμείτε ισχυρότερη προστατευτική μεμβράνη, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, εφαρμόστε ακόμη μια επάλειψη, με αραιώση έως 30% με νερό, αφού η προηγούμενη στρώση έχει στεγνώσει καλά.
- Αν τοποθετηθεί οπλισμός υαλοπλέγματος μεταξύ των στρώσεων, το BITUCOAT εφαρμόζεται και χωρίς αραιώση.
- Σε επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο, για την προστασία της μεμβράνης από την υπεριώδη ακτινοβολία που προκαλεί γήρανση, αφού στεγνώσει η τελευταία στρώση, συνιστάται βαφή της επιφάνειας με το ασφαλικό βερνίκι ALUPASTE.
- Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό, πριν το γαλάκτωμα στεγνώσει. Σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιείστε πετρέλαιο.

Εγγυούμαστε για την ποιότητα του προϊόντος, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτές αποτυπώνονται στο τεχνικό φυλλάδιο. Η εγγύηση αυτή αφορά αυστηρά και μόνο το προϊόν που διατίθεται, και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ποιότητα της εργασίας του εκάστοτε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.